

Metsä Forest Eesti AS

Kase- ja haavapaberipuidu kvaliteedinõuded

Kehtivus: alates 01.06.2006

Puuliik	Mõõdud		
	Läbimõõt koorega, cm		Pikkus, dm
	Min	Max	
Kasepaberipuit	6	60	30
Haavapaberipuit CTMP	7	60	30
Haavapaberipuit	6	60	30
Kasepaberipuit	<ul style="list-style-type: none">• Värske puit• Südamemädanik kuni ½ läbimõõdust. Tervet puitu peab olema vähemalt minimaalse läbimõõdu võrra		
Haavapaberipuit CTMP	<ul style="list-style-type: none">• Värske puit, minimaalne lubatud kaal: 767 kg/ tm• Pehmemädanik kuni ⅓ läbimõõdust. Tervet puitu peab olema vähemalt minimaalse läbimõõdu võrra• Kõvamädanik ja hall/punane värvimuutus on lubatud, kui puiduki struktuur on terve		
Haavapaberipuit	<ul style="list-style-type: none">• Värske puit• Metsamädanik on lubatud kuni 50% kooreta otsapindalast ehk südamemädaniku korral kuni 70% otsaläbimõõdust koore alt		
Kasepaberipuit, haavapaberipuit CTMP, haavapaberipuit	EI OLE LUBATUD <ul style="list-style-type: none">• Koorimist takistavad järsud kõverused, oksatüükad ja tüvelaiendid• Üle 4 cm läbimõõduga oksaharud• Pinna ja laomädanik, metsakuiv puit• Kemikaalid, nõgi, metall, süsi, kivid ja plastik		
Virnastamine ja vedu	<ul style="list-style-type: none">• Erinevad puuliigid ladustatakse ja veetakse eraldi virnas		